Wejdź na **Toro.com**, aby dowiedzieć się więcej

- **Podłączenie: gwint 1" NPT lub BSP**
- **Zasięg: 14,0 – 25,0 m (46' – 83')**
- **Zakres ciśnienia roboczego: 2,8 – 7,0 bara (40 – 100 psi)**

Zraszacz rotacyjny Toro® T7 posiada wytrzymałą konstrukcję, która czyni go odpornym na trudne warunki pracy i akty wandalizmu. Szczególnie polecany na terenach publicznych, sportowych i handlowo-usługowych.

Funkcje i zalety

Wskaźnik kąta nawadniania
Wskaźnik do ustawiania kąta nawadniania umożliwia łatwą regulację w warunkach mokrych lub suchych, w zakresie od 45° do 360°.

Wysokowydajne dysze
Konstrukcja dyszy jako pojedynczego portu zapewnia równomierne nawadnianie terenu bez ryzyka wypłukiwania nasion w najbliższym otoczeniu głowicy urazu szczególnie w otoczeniu placów zabaw.

Odporny na akty wandalizmu i niewłaściwe użytkowanie
Zabezpieczenie Smart Arc™ gwarantuje niezmienność kąta w przypadku ingerencji osób trzecich i umożliwia powrót do poprzednich ustawień.

Rozwiązania konstrukcyjne i bezpieczeństwo
Standardowy zawór stopowy zapobiega wypływowi wody po zakończeniu pracy zraszacza. Niewielka średnica zmniejsza ryzyko urazu na terenie placów zabaw.

Trwałość
Wytrzymała sprężyna powrotna i smarowany wodą napęd zębaty. Uszczelka samooczyszczająca ogranicza zabrudzenie trzpienia i zapobiega nieszczelnościom.

Wszechstronność
Dostępny również w wersjach o niższym wydatku do zastosowań z małym zasięgiem (<15,2 m (<50')), takich jak boiska do baseballa.

Lista modeli zraszaczy rotacyjnych T7	
Model	**Opis**
• T7P-02	Zraszacz rotacyjny 25 mm (1"), NPT
• T7P-02E	Zraszacz rotacyjny 25 mm (1"), wskaźnik wypływu, NPT
• T7P-02L	Zraszacz rotacyjny 25 mm (1"), niższy wydatek, NPT
• T7P-02LE	Zraszacz rotacyjny 25 mm (1"), niższy wydatek, wskaźnik wypływu, NPT
• T7PSS-02	Zraszacz rotacyjny ze stali nierdzewnej 25 mm (1"), NPT
• T7PSS-02E	Zraszacz rotacyjny ze stali nierdzewnej 25 mm (1"), wskaźnik wypływu, NPT
• T7PSS-02L	Zraszacz rotacyjny 25 mm (1"), niższy wydatek, NPT
• T7PSS-02LE	Zraszacz rotacyjny 25 mm (1"), niższy wydatek, wskaźnik wypływu, NPT
• T7P-52	Zraszacz rotacyjny 25 mm (1"), BSP
• T7P-52E	Zraszacz rotacyjny 25 mm (1"), wskaźnik wypływu, BSP
• T7P-52L	Zraszacz rotacyjny 25 mm (1"), niższy wydatek, BSP
• T7P-52LE	Zraszacz rotacyjny 25 mm (1"), niższy wydatek, wskaźnik wypływu, BSP
• T7PSS-52	Zraszacz rotacyjny ze stali nierdzewnej 25 mm (1"), BSP
• T7PSS-52E	Zraszacz rotacyjny ze stali nierdzewnej 25 mm (1"), wskaźnik wypływu, BSP
• T7PSS-52L	Zraszacz rotacyjny 25 mm (1"), niższy wydatek, BSP
• T7PSS-52LE	Zraszacz rotacyjny 25 mm (1"), niższy wydatek, wskaźnik wypływu, BSP

Standardowa pokrywa gumowa ze wskaźnikiem kąta zraszania od 45°do 360° upraszcza instalację i obsługę

Specyfikacja

Wymiary

- Wysokość wynurzenia trzpienia: 127 mm (5")
- Wysokość obudowy: 220 mm (8¾")
- Średnica pokrywy gumowej: 57 mm (2¼")
- Średnica obudowy: 70 mm (2¾")

Parametry pracy

- Wielkości opadu: 7,6 – 14,0 mm (0,30 – 0,55") na godzinę
- Zasięg: Modele o niskim przepływie: 11,6 – 16,2 m (38' – 53')
  Modele o wysokim przepływie: 14,0 – 25,0 m (46' – 83')
- Wydatek wody: modele o niskim przepływie: 6,4 – 49,2 l/min. (1,7 – 13,0 gal./min), modele o wysokim przepływie:
- Zakres ciśnienia roboczego: 2,8 – 7,0 bara (40 – 100 psi)
- Podłączenie: 1", gwint NPT lub 1", gwint BSP
- Trajektoria dyszy: 25°
- Regulacja kąta nawadniania: 50° – 360° (jednokierunkowa przy 360°)

Cechy dodatkowe

- Standardowy zawór stopowy
- Gwintowana pokrywa utrzymuje trzpień w stabilnej pozycji
- Zmienny stator
- Dwa komplety dysz:
  Niski wydatek wody: 6 dysz (2, 3, 4,5, 6, 7,5 i 9)
  Wysoki wydatek wody: 7 dysz (7, 9, 12,16, 20, 24 i 27)
- Sprzęgło poślizgowe
- Śruba regulująca strumień jako dodatkowe wsparcie dla dyszy
- Specjalny otwór w pokrywie umożliwiający wyciąganie trzpienia do góry
- Dostępny klucz do regulacji zraszacza
- Śruba zabezpieczająca pokrywę

Dostępne opcje

- Trzpień ze stali nierdzewnej
- Wskaźnik wypływu

Gwarancja

- Pięć lat

Parametry techniczne dysz do zraszaczy rotacyjnych do terenów sportowych z serii T7 – wysoki przepływ – jednostki metryczne

Dysza	Ciśnienie (bar)	Przepływ (l/min)	Zasięg (m)	Opad, mm/godz. ■	Opad, mm/godz. ▲
7,0	2,8	25,8	14,1	7,87	8,97
	3,4	28,1	14,8	8,21	9,36
	4,1	30,7	14,9	8,60	9,81
	4,8	33,7	15,3	9,07	10,34
	5,5	36,6	15,8	9,09	10,37
	6,2	38,9	15,8	9,29	10,59
	6,9	41,1	16,3	9,10	10,37
9,0	2,8	28,5	14,4	8,35	9,52
	3,4	31,2	15,4	8,07	9,20
	4,1	33,7	15,3	8,38	9,55
	4,8	37,1	15,8	8,87	10,12
	5,5	39,7	16,4	8,80	10,04
	6,2	42,4	16,3	9,06	10,33
	6,9	44,8	16,5	9,23	10,52
12,0	2,8	37,7	15,3	9,74	11,10
	3,4	39,9	16,3	9,92	11,32
	4,1	43,6	17,3	10,04	11,45
	4,8	47,5	18,0	10,52	11,99
	5,5	51,1	18,2	10,92	12,45
	6,2	54,4	18,5	11,22	12,79
	6,9	57,5	19,2	11,43	13,03
16,0	2,8	50,8	16,0	11,68	13,32
	3,4	56,6	17,4	11,67	13,30
	4,1	59,8	18,3	11,48	13,09
	4,8	64,8	18,6	12,03	13,72
	5,5	69,7	19,4	12,10	13,80
	6,2	74,3	19,6	12,50	14,25
	6,9	78,7	20,0	12,82	14,62
20,0	2,8	61,0	15,8	14,02	15,99
	3,4	69,7	17,5	13,38	15,26
	4,1	74,1	18,6	13,29	15,16
	4,8	79,5	19,4	13,81	15,75
	5,5	85,5	20,2	13,07	14,90
	6,2	90,8	20,7	13,47	15,36
	6,9	95,7	21,4	13,78	15,71
24,0	2,8	58,5	16,4	13,99	15,95
	3,4	67,0	18,4	12,02	13,70
	4,1	74,8	19,4	12,18	13,88
	4,8	81,8	20,2	12,51	14,27
	5,5	88,2	20,8	12,69	14,47
	6,2	94,2	21,3	13,16	15,00
	6,9	99,6	22,0	12,76	14,55
27,0	2,8	73,3	16,8	15,66	17,86
	3,4	83,2	19,6	12,72	14,51
	4,1	90,2	21,6	11,56	13,18
	4,8	97,2	22,0	12,11	13,81
	5,5	103,5	22,3	12,55	14,31
	6,2	109,9	22,7	12,97	14,79
	6,9	115,5	22,9	13,27	15,13

Zasięg podano w metrach. Dane przy kącie 360°.

Parametry techniczne dysz do zraszaczy rotacyjnych do terenów sportowych z serii T7 – niski przepływ – jednostki metryczne

Dysza	Ciśnienie (bar)	Przepływ (l/min)	Zasięg (m)	Opad, mm/godz. ■	Opad, mm/godz. ▲
2,0	2,8	6,5	12,2	2,78	3,17
	3,4	7,4	12,8	3,15	3,59
	4,1	8,2	12,8	3,32	3,78
	4,8	8,9	12,5	3,61	4,11
	5,5	9,6	12,8	3,88	4,43
	6,2	10,3	12,5	3,94	4,50
	6,9	10,9	12,5	4,19	4,78
3,0	2,8	9,2	12,5	3,91	4,46
	3,4	10,5	12,8	4,23	4,83
	4,1	11,7	12,5	4,51	5,14
	4,8	12,8	12,5	4,92	5,61
	5,5	13,8	12,8	5,05	5,76
	6,2	14,7	12,5	5,15	5,87
	6,9	15,4	13,1	5,37	6,12
4,5	2,8	15,4	11,6	6,89	7,86
	3,4	17,6	12,5	6,77	7,72
	4,1	19,6	12,5	7,52	8,58
	4,8	21,3	12,8	7,82	8,92
	5,5	23,0	12,8	8,43	9,61
	6,2	24,6	13,1	8,59	9,79
	6,9	26,0	13,1	9,10	10,38
6,0	2,8	18,6	13,1	6,51	7,42
	3,4	21,3	14,0	6,51	7,42
	4,1	23,7	14,6	6,66	7,59
	4,8	26,7	15,2	7,18	8,19
	5,5	27,9	14,9	7,51	8,56
	6,2	29,8	15,2	7,70	8,78
	6,9	31,7	15,2	8,19	9,34
7,5	2,8	21,9	13,4	7,30	8,33
	3,4	25,1	14,0	7,66	8,74
	4,1	27,9	14,6	7,82	8,92
	4,8	30,5	15,2	8,20	9,35
	5,5	33,0	15,5	8,54	9,74
	6,2	35,8	15,8	9,26	10,55
	6,9	37,4	15,8	8,95	10,20
9,0	2,8	27,7	13,7	8,85	10,10
	3,4	31,9	14,9	8,60	9,80
	4,1	35,5	15,5	8,83	10,07
	4,8	39,5	16,5	9,08	10,36
	5,5	42,7	16,8	9,11	10,39
	6,2	45,6	16,8	9,74	11,11
	6,9	48,2	17,1	9,94	11,33

Zasięg podano w metrach. Dane przy kącie 360°.

Wskazówki dotyczące zamawiania – zraszacz T7

T7PXX-XXXX

Opis	Opcjonalnie	Gwint	Opcjonalnie
T7P	SS	XX	E
T7P – Zraszacz rotacyjny do terenów sportowych	SS – Trzpień ze stali nierdzewnej	02 – gwint NPT 52 – BSP	E – Wskaźnik wypływu wody L – Niski przepływ

Przykład: zraszacz o niskim przepływie T7P z trzpieniem ze stali nierdzewnej, wskaźnikiem wypływu i pokrywą gumową będzie oznaczony jako **T7PSS-02LS**